

WINGBURG Einbauelement **CAVIS "C1M-H Basis"**

Bezeichnung: CAVIS C1M-H Basis

Ausführung: Massivwand-Element für 1-flg. Holzschiebetür

Hersteller: WINGBURG GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Schiebetüreinbauelement (1-flügelige Holztür) für Mauerwerk zum Verputzen und anschließender Verkleidung mit Holz- oder Stahlzarge.

PRODUKTAUSFÜHRUNG

Bauelement mit horizontalen Querstreben und dauerhaft verklebter / verschraubter Putzträgerplatte an der Wandtasche. Aluminium-Laufschiene mit durchgehender Aufhängung durch Bajonettverschluss. Türblatt und Laufschiene nachträglich montier- und demontierbar. Nachrüstung, Wartung und Reinigung ohne Revisionsöffnungen. Inkl. Holztürbeschläge, zentrierte Bodenführung und beidseitig (auch bei montiertem Türblatt) jederzeit positionierbare Fangstopper.

TECHNISCHE MERKMALE

- Material: Aluminium, verzinktes Stahlblech
- Türstärke: bis 42 mm
- max. Türflügelgewicht: 80 kg
- max. Türbreite: 2.000 mm
- max. Türhöhe: 3.000 mm
- für Mauerwerk 115 / 175 mm
- für Fertigwandstärken 145 / 205 mm
- wartungsfreie Rollenwagen
- Höhenverstellung +/- 1,5 mm
- Laufwegbegrenzung durch frei positionierbare Stopper
- optional mit Kabelkanal

ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE

Geprüft nach EN 1527

ALTERNATIVE AUSSTATTUNGSLINIEN zu der **Basis** (wahlweise)

Avantgarde: beidseitige Einzugsdämpfer (TB ≥ 860 mm)

Exklusiv: einseitige Einzugsdämpfung (TB ≥ 610 mm) zzgl. Push to Slide

Rohbau-Öffnungsbreite in mm: _____

Rohbau-Öffnungshöhe in mm: _____

Grundpreis Einbauelement **CAVIS "C1M-H Basis"**: _____

optional Aufpreis für **Ausstattungsline** „**Avantgarde**“: _____

optional Aufpreis für **Ausstattungsline** „**Exklusiv**“: _____

optional Aufpreis für **Kabelkanal** (Lichtschalter / Steckdose): _____

Preis für **Lieferung, Element-Montage und Einbau**: _____

Gesamtpreis: _____

WINGBURG Einbauelement **CAVIS "C2M-H Basis"**

Bezeichnung: CAVIS C2M-H Basis

Ausführung: Massivwand-Element für 2-flg. Holzschiebetüren

Hersteller: WINGBURG GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Schiebetüreinbauelement (2-flügelige Holztüren) für Mauerwerk zum Verputzen und anschließender Verkleidung mit Holz- oder Stahlzargen

PRODUKTAUSFÜHRUNG

Bauelement mit horizontalen Querstreben und dauerhaft verklebter / verschraubter Putzträgerplatte an der Wandtasche. Aluminium-Laufschiene mit durchgehender Aufhängung durch Bajonettverschluss. Türblatt und Laufschiene nachträglich montier- und demontierbar. Nachrüstung, Wartung und Reinigung ohne Revisionsöffnungen. Inkl. Holztürbeschläge (eingelassen), zentrierte Bodenführung und beidseitig (auch bei montiertem Türblatt) jederzeit positionierbare Fangstopper.

TECHNISCHE MERKMALE

- Material: Aluminium, verzinktes Stahlblech
 - Türstärke: bis 42 mm
 - max. Türflügelgewicht: 80 kg
 - max. Türbreite: 2.000 mm
 - max. Türhöhe: 3.000 mm
 - für Mauerwerk 115 / 175 mm
 - für Fertigwandstärken 145 / 205 mm
 - wartungsfreie Rollenwagen
 - Höhenverstellung +/- 1,5 mm
 - Laufwegbegrenzung durch frei positionierbare Stopper
 - optional mit Kabelkanal
 - optional mit Synchronlauf-Funktion*
- (*max. Türflügelgewicht: 40 kg / nicht mit der Ausstattungslinie Exklusiv kombinierbar)

ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE

Geprüft nach EN 1527

ALTERNATIVE AUSSTATTUNGSLINIEN zu der **Basis** (wahlweise)

Avantgarde: beidseitige Einzugsdämpfer (TB \geq 860 mm)

Exklusiv: einseitige Einzugsdämpfung (TB \geq 610 mm) zzgl. Push to Slide

Rohbau-Öffnungsbreite in mm: _____

Rohbau-Öffnungshöhe in mm: _____

Grundpreis Einbauelement **CAVIS „C2M-H Basis“**: _____

optional Aufpreis für **Ausstattungslinie „Avantgarde“**: _____

optional Aufpreis für **Ausstattungslinie „Exklusiv“**: _____

optional Aufpreis für **Kabelkanal** (Lichtschalter / Steckdose): _____

optional Aufpreis für **Synchronlauf-Set**: _____

Preis für **Lieferung, Element-Montage und Einbau**: _____

Gesamtpreis: _____

WINGBURG Einbauelement **CAVIS "C1M-G Basis"**

Bezeichnung: CAVIS C1M-G Basis

Ausführung: Massivwand-Element für 1-flg. Glasschiebetür

Hersteller: WINGBURG GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Schiebetüreinbauelement (1-flügelige Glastür) für Mauerwerk zum Verputzen und anschließender Verkleidung mit Holz- oder Stahlzarge.

PRODUKTAUSFÜHRUNG

Bauelement mit horizontalen Querstreben und dauerhaft verklebter / verschraubter Putzträgerplatte an der Wandtasche. Aluminium-Laufschiene mit durchgehender Aufhängung durch Bajonettverschluss. Türblatt und Laufschiene nachträglich montier- und demontierbar. Nachrüstung, Wartung und Reinigung ohne Revisionsöffnungen. Inkl. Glastürbeschläge, zentrierte Bodenführung und beidseitig (auch bei montiertem Türblatt) jederzeit positionierbare Fangstopper.

TECHNISCHE MERKMALE

- Material: Aluminium, verzinktes Stahlblech
- Türstärke: 8 oder 10 mm ESG
- max. Türflügelgewicht: 80 kg
- max. Türbreite: 2.000 mm
- max. Türhöhe: 3.000 mm
- für Mauerwerk 115 / 175 mm
- für Fertigwandstärken 145 / 205 mm
- wartungsfreie Rollenwagen
- Höhenverstellung +/- 1,5 mm
- Laufwegbegrenzung durch frei positionierbare Stopper
- optional mit Kabelkanal

ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE

Geprüft nach EN 1527

ALTERNATIVE AUSSTATTUNGSLINIEN zu der **Basis** (wahlweise)

Avantgarde: beidseitige Einzugsdämpfer (TB ≥ 860 mm)

Exklusiv: einseitige Einzugsdämpfung (TB ≥ 610 mm) zzgl. Push to Slide

Rohbau-Öffnungsbreite in mm: _____

Rohbau-Öffnungshöhe in mm: _____

Grundpreis Einbauelement **CAVIS "C1M-G Basis"**: _____

optional Aufpreis für **Ausstattungsline** „**Avantgarde**“: _____

optional Aufpreis für **Ausstattungsline** „**Exklusiv**“: _____

optional Aufpreis für **Kabelkanal** (Lichtschalter / Steckdose): _____

Preis für **Lieferung, Element-Montage und Einbau**: _____

Gesamtpreis: _____

WINGBURG Einbauelement **CAVIS "C2M-G Basis"**

Bezeichnung: CAVIS C2M-G Basis

Ausführung: Massivwand-Element für 2-flg. Glasschiebetüren

Hersteller: WINGBURG GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Schiebetüreinbauelement (2-flügelige Glastüren) für Mauerwerk zum Verputzen und anschließender Verkleidung mit Holz- oder Stahlzargen.

PRODUKTAUSFÜHRUNG

Bauelement mit horizontalen Querstreben und dauerhaft verklebter / verschraubter Putzträgerplatte an der Wandtasche. Aluminium-Laufschiene mit durchgehender Aufhängung durch Bajonettverschluss. Türblatt und Laufschiene nachträglich montier- und demontierbar. Nachrüstung, Wartung und Reinigung ohne Revisionsöffnungen. Inkl. Glastürbeschläge, zentrierte Bodenführung und beidseitig (auch bei montiertem Türblatt) jederzeit positionierbare Fangstopper.

TECHNISCHE MERKMALE

- Material: Aluminium, verzinktes Stahlblech
 - Türstärke: 8 oder 10 mm ESG
 - max. Türflügelgewicht: 80 kg
 - max. Türbreite: 2.000 mm
 - max. Türhöhe: 3.000 mm
 - für Mauerwerk 115 / 175 mm
 - für Fertigwandstärken 145 / 205 mm
 - wartungsfreie Rollenwagen
 - Höhenverstellung +/- 1,5 mm
 - Laufwegbegrenzung durch frei positionierbare Stopper
 - optional mit Kabelkanal
 - optional mit Synchronlauf-Funktion*
- (*max. Türflügelgewicht: 40 kg / nicht mit der Ausstattungslinie Exklusiv kombinierbar)

ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE

Geprüft nach EN 1527

ALTERNATIVE AUSSTATTUNGSLINIEN zu der **Basis** (wahlweise)

Avantgarde: beidseitige Einzugsdämpfer (TB ≥ 860 mm)

Exklusiv: einseitige Einzugsdämpfung (TB ≥ 610 mm) zzgl. Push to Slide

Rohbau-Öffnungsbreite in mm: _____

Rohbau-Öffnungshöhe in mm: _____

Grundpreis Einbauelement **CAVIS "C2M-G Basis"**: _____

optional Aufpreis für **Ausstattungslinie „Avantgarde“**: _____

optional Aufpreis für **Ausstattungslinie „Exklusiv“**: _____

optional Aufpreis für **Kabelkanal** (Lichtschalter / Steckdose): _____

optional Aufpreis für **Synchronlauf-Set**: _____

Preis für **Lieferung, Element-Montage und Einbau**: _____

Gesamtpreis: _____