

## **WINGBURG KONTURA - AVANTGARDE Kit (ziehen)**

**Alu-Zarge (flächenbündige Optik) für stumpfe Drehtüren mit 40 mm Stärke.**

KONTURA, AVANTGARDE Kit, wandbündige Spachtelzargen für stumpfe Drehtüren und Metallständerwand (ab CW50) für 2-fache Gipskartonbeplankung; aus extrudierten und grundierten Aluminium-Profilen, ohne oder mit Querstück auf Gehrung konfektioniert.

### **Komponenten - Avantgarde Kit**

Aluminium-Zarge, Dichtung, Magnetfallenschloss (WC-vorgerichtet) inkl. Magnetschließblech, sowie Einzugsdämpfer (bis 40 kg Türgewicht). Montagehilfe für eine verzugsfreie und rechtwinklige Montage in die Wandkonstruktion nach DIN 18183-1, aus OSB-Distanzhaltern mit 3D-Positionswinkeln für die Ein-Mann-Montage.

Bandfräsungen vorgerichtet nach DIN 18268 für: TECTUS-TE 240 3D, Simonswerk

Optional mit verdeckt liegenden Bändern (TECTUS-TE 240 3D): \_\_\_\_\_

Öffnungsrichtung: ziehen (stumpfes Türblatt)

Anschlagseite (links oder rechts): \_\_\_\_\_

Abmessung für Türblatt:

Breite (mm): \_\_\_\_\_

Höhe (mm): \_\_\_\_\_

liefern und montieren Fabrikat: \_\_\_\_\_

WINGBURG KONTURA, Avantgarde Kit, für stumpfes Türblatt \_\_\_\_\_

Weitere Informationen:

WINGBURG GmbH  
Hövelrieger Straße 26  
33161 Hövelhof  
Telefon +49.5257.94792-0  
Telefax +49.5257.94792-19  
[info@wingburg.de](mailto:info@wingburg.de)  
[www.wingburg.de](http://www.wingburg.de)

## **WINGBURG KONTURA - AVANTGARDE Kit (drücken)**

**Alu-Zarge (flächenbündige Optik) für stumpfe Drehtüren mit 40 mm Stärke.**

KONTURA, AVANTGARDE Kit, wandbündige Spachtelzargen für stumpfe Drehtüren und Metallständerwand (ab CW50) für 2-fache Gipskartonbeplankung; aus extrudierten und grundierten Aluminium-Profilen, ohne oder mit Querstück auf Gehrung konfektioniert.

### **Komponenten - Avantgarde Kit**

Aluminium-Zarge, Dichtung, Magnetfallenschloss (WC-vorgerichtet) inkl. Magnetschließblech, sowie Einzugsdämpfer (bis 40 kg Türgewicht). Montagehilfe für eine verzugsfreie und rechtwinklige Montage in die Wandkonstruktion nach DIN 18183-1, aus OSB-Distanzhaltern mit 3D-Positionswinkeln für die Ein-Mann-Montage.

Bandfräsungen vorgerichtet nach DIN 18268 für: TECTUS-TE 240 3D, Simonswerk

Optional mit verdeckt liegenden Bändern (TECTUS-TE 240 3D): \_\_\_\_\_

Öffnungsrichtung: drücken (Türblatt mit Falz 11 x 13 mm, dreiseitig)

Anschlagseite (links oder rechts): \_\_\_\_\_

Abmessung für Türblatt:

Breite (mm): \_\_\_\_\_

Höhe (mm): \_\_\_\_\_

liefern und montieren Fabrikat: \_\_\_\_\_

WINGBURG KONTURA, Avantgarde Kit, für Türblatt mit Falz \_\_\_\_\_

Weitere Informationen:

WINGBURG GmbH  
Hövelrieger Straße 26  
33161 Hövelhof  
Telefon +49.5257.94792-0  
Telefax +49.5257.94792-19  
[info@wingburg.de](mailto:info@wingburg.de)  
[www.wingburg.de](http://www.wingburg.de)